


**QUIVOGNE**  
Magyarország

**QUIVOGNE**  
Magyarország



Mechanikusan felhajtható oldalsó terelőlemez és hidraulikus hengerállítás állítósánon



Agresszív állású lazító kések szárnyas késekkel, mellső vágóéllel és gyorskapcsolós orrbetéttel



## SSDR M

MEREV

### TALAJLAZÍTÓ / 2-SOROS

#### LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- 2 - 3 m munkaszélesség
- 75 - 210 LE-s erőgépekhez
- Max 45 cm munkamélységhez
- 2-soros kivétel: 1. lazítókések  
2. lazítókések - lezáró henger
- 30 mm késvastagság

#### ALAPFELSZERELTSÉG

- KAT II függesztés
- Egyenes, előre ívelő kések mellső lazítóval, oldalsó szárnyas késekkel és fordítható, 70 mm-es lazító betétekkel
- Nyírócsavaros túlterhelés védelem
- Mechanikusan vagy hidraulikusan állítható, duplasoros tüskés henger
- 2 m munkaszélesség: 1 támasztóláb  
2,5 és 3 m munkaszélesség: 2 támasztóláb

#### KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK

- Mélységtartó kerek, 400x150
- Keményfém felrakott szárnyas kések
- Keményfém felrakott, 70 mm-es lazító betét
- Mélység mutató
- Oldalsó terelőlemez fix vagy állítható, mechanikusan felhajtható
- Közúti világítás

#### ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK

- A mélyebb talajrétegben intenzív lazítás, a felszínen aprítás és átforgatás.
- Alacsony vonóerő igény.
- Eltömődés mentes munkavégzés nagy átömlési keresztmetszettel.
- A nagyobb hantokat a mellső kések tovább aprítják.
- Teljes felületátmunkálás a szárnyas késekkel.
- Optimális aprítás és lezárás a duplasoros tüskés hengerrel.



Oldallemez felhajítás kialakítása



Hidraulikusan állítható, duplasoros tüskés henger

**QUIVOGNE**  
Magyarország

QUIVOGNE Magyarország

Gazsi Zsolt  
Tel.: 06 30 558 4918  
E-Mail: zsolt.gazsi@quivogne.at

[www.quivogne.hu](http://www.quivogne.hu)

### SSDR M: mechanikusan állítható, duplasoros tüskés hengerrel










Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kések (db)	Késosztás (mm)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)
SSDR M 5/200 AM	M 3024 010	200	5	450	998	75 - 150
SSDR M 5/250 AM	M 3024 011	250	5	450	1.064	75 - 150
SSDR M 7/250 AM	M 3024 012	250	7	360	1.285	105 - 210
SSDR M 7/300 AM	M 3024 013	300	7	450	1.349	105 - 210

### SSDR M: hidraulikusan állítható, duplasoros tüskés hengerrel

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kések (db)	Késosztás (mm)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)
SSDR M 5/200 AH	M 3024 020	200	5	450	1.198	75 - 150
SSDR M 5/250 AH	M 3024 021	250	5	450	1.266	75 - 150
SSDR M 7/250 AH	M 3024 022	250	7	360	1.487	105 - 210
SSDR M 7/300 AH	M 3024 023	300	7	450	1.550	105 - 210



### KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK AZ SSDR M-HEZ

	Cikkszám	Súly (kg)
 <b>Mélyégtartó kerek 400x150 (1 pár)</b>	E 3024 520	80
 <b>Keménymetall felrakott szárnyas kések (db)</b>	E 3024 510	
 <b>Keménymetall felrakott lazító betét 70 mm széles (db)</b>	E 3024 511	5,3
 <b>Mélyesség mutató</b>	E 3024 500	6
 <b>Oldalsó terelőlemez fix (1 pár) mechanikusan felhajtható</b>	E 3024 501	144
 <b>Oldalsó terelőlemez, állítható (1 pár) mechanikusan felhajtható</b>	E 3024 502	160
 <b>Ø 500 mm-es, duplasoros, hullámos tárcsás henger sárkaparóval</b>	E 3024 503	
 <b>Hydraulische Walzenverstellung mit Parallelverschiebung für SSDR M mit hydraulisch verstellbarer Doppel-Stachelwalze, anstatt Standard-Verstellung</b>		
 <b>Közúti világítás</b>	E 3024 504	12

Diese Option muss noch übersetzt werden



Figyelem: az SSDR M lazító használatához a traktornak 1 db kettős működésű hidraulika kihelyezésre van szüksége