





LEZÁRÓ HENGEREK, APAXR-MONO	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Munkaszélesség henger (cm)	Súly (kg)
	E 1400 680	370	375	1.368
	E 1400 681	410	415	1.515
	E 1400 682	420	455	1.661
	E 1400 683	460/470	495	1.807
	E 1400 684	500/520	535	1.954
	E 1400 685	550/570	575	2.099
	E 1400 686	600	615	2.245
	E 1400 687	630/650	655	2.396
	E 1400 688	680	700	2.551



Kétsoros, Ø 500 mm-es hullámos tárcsás henger



3-soros, 3-részes pálcás elmunkáló, Ø16 mm-es pálcákkal



APAXR-MONO összecukása

**QUIVOGNE**  
CEE

QUIVOGNE Magyarország  
Gazi Zsolt  
Tel.: 06 30 558 4918  
E-Mail: zsolt.gazi@quivogne.at

www.quivogne.hu

**QUIVOGNE**  
CEE

Ø710

Ø710

Ø660

Ø660



3,7 - 6,8 m



**APAXR-MONO**

**HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ**

**NEHÉZ TÁRCSÁS BORONA / X-KIALAKÍTÁS**

**LEGFONTOSABB JELLEMZŐK**

- 3,7 - 6,8 m munkaszélesség
- 170-390 LE-s traktorokhoz
- Munkamélység állítás (20 cm-ig) a futómű munkahengerénél elhelyezett klipszekkel
- Központi vázas kivétel, vázméret: 300 x 300 x 10 mm
- Tárcsatartók mérete: 160x120x8mm
- Szárnyrészek: 150x100x8 mm
- Csipkézett tárcsák előtt
- Sima tárcsák hátul
- Mechanikus tárcsaszőg állítás
- Szállítási szélesség 3 m

**ALAPFELSZERELTSÉG**

- KAT III függesztőkarak
- Mechanikus vonórúd állítás
- 40 x 40 mm-es tárcsatengely
- Csipkézett és sima tárcsalapok sárkaparóval
- Háromszoros tömítésű, kenhető kúpgörgős acélsapágy (21kg)
- 2 munkahenger az összecukáshoz
- Futómű: 2 kerék, 445/45 x 19,5 gumizás, 90 mm-es négyszög keréktengely 6 felicsavarral
- Hidraulikus szállítási reteszelés
- Tárcsaszőg munkahelyzet rögzítés
- 2 támasztóláb

**OPCIÓS LEHETŐSÉGEK**

- Hátsó függesztés kiépítése henger kapcsoláshoz
- Hidraulikus vonórúd magasságállítás
- Csapágyvédelem
- Oldalsó terelemez
- Tárcsalap Ø 710: 8mm vastagság
- Tárcsalap Ø 660: 7 vagy 8 mm vastagság
- Szélsőtárcsa, Ø 560 mm
- Hidroakkumulátoros futómű csillapításhoz
- 520/50x17 erősített futómű
- 50x50 mm-es tárcsatengely a 40x40 mm-es helyett
- Kétkörös légfék
- Közüti világítás
- K80 Scharmüller vonófej

**ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK**

- A nagy önsúlyú, csipkézett és sima tárcsalapokból kombinációjából álló APAXR-MONO nehéz tárcsás borona egy igazi mindentudó a tarlómunkákban, akár a legkötöttebb területeken is
- Munkamélység akár 20 cm-ig
- A 230-260 mm-es tárcsalap osztás és a speciális sárkaparók megakadályozzák a tárcsa eltömődését még nagy mennyiségű szármadarvány esetén is.
- A teljes munkaszélesség megfelelő átdolgozása a x-elrendezésű, eltoltan elhelyezett tárcsatagokkal
- A lezáró hengerek széles választéka áll rendelkezésre az optimális munkához.
- Optimális munkatempó 12 km/h




KAT III lengő függesztőkár



Hidraulikus szállítási reteszelés

LEZÁRÓ HENGEREK, APAXR-MONO

	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Munkaszélesség henger (cm)	Súly (kg)
	E 1400 620	370	375	1.518
	E 1400 621	410	415	1.681
	E 1400 622	420	455	1.843
	E 1400 623	460/470	495	2.005
	E 1400 624	500/520	535	2.168
	E 1400 625	550/570	575	2.329
	E 1400 626	600	615	2.491
	E 1400 627	630/650	655	2.658
	E 1400 628	680	700	2.831
	E 1400 640	370	375	1.342
	E 1400 641	410	415	1.486
	E 1400 642	420	455	1.630
	E 1400 643	460/470	495	1.772
	E 1400 644	500/520	535	1.916
	E 1400 645	550/570	575	2.059
	E 1400 646	600	615	2.202
	E 1400 647	630/650	655	2.351
	E 1400 648	680	700	2.502
	E 1400 660	370	375	1.518
	E 1400 661	410	415	1.681
	E 1400 662	420	455	1.843
	E 1400 663	460/470	495	2.005
	E 1400 664	500/520	535	2.168
	E 1400 665	550/570	575	2.329
	E 1400 666	600	615	2.491
	E 1400 667	630/650	655	2.658
	E 1400 668	680	700	2.831



**ROLLSTEEL-henger**  
Ø 520 mm  
sárkaparóval



**ROLLPRO-henger**  
Ø 600 mm  
sárkaparóval



**ROLLCREST-henger**  
Ø 600 mm  
sárkaparóval



**APAXR-MONO: Ø 710 x 7 mm csipkézett és sima tárcsalapok\*, 260 mm tárcsalaposztás**

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Tárcsák száma (db)	Talajnyomás tárcsánként (kg)	Csapágy (db)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)	Teljesítmény (ha/h)
APAXR-MONO 710/32	M 1400 010	420	32	155	8	180 - 230	4.970	2,7 - 3,2
APAXR-MONO 710/36	M 1400 011	470	36	146	10	195 - 260	5.254	3,0 - 3,6
APAXR-MONO 710/40	M 1400 012	520	40	140	12	220 - 290	5.588	3,3 - 4,0
APAXR-MONO 710/44	M 1400 013	570	44	132	12	240 - 310	5.822	3,5 - 4,4
APAXR-MONO 710/48	M 1400 014	630	48	127	16	260 - 340	6.106	3,8 - 4,8
APAXR-MONO 710/52	M 1400 015	680	52	124	16	280 - 370	6.440	4,1 - 5,1

**APAXR-MONO: Ø 660 x 6 mm csipkézett és sima tárcsalapok\*, 230 mm tárcsalaposztás**

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Tárcsák száma (db)	Talajnyomás tárcsánként (kg)	Csapágy (db)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)	Teljesítmény (ha/h)
APAXR-MONO 660/32	M 1400 020	370	32	147	8	170 - 220	4.698	2,5 - 3,0
APAXR-MONO 660/36	M 1400 021	410	36	137	10	185 - 250	4.948	3,0 - 3,6
APAXR-MONO 660/40	M 1400 022	460	40	131	12	210 - 280	5.248	3,3 - 4,0
APAXR-MONO 660/44	M 1400 023	500	44	124	12	230 - 300	5.448	3,5 - 4,4
APAXR-MONO 660/48	M 1400 024	550	48	119	16	250 - 330	5.698	3,8 - 4,8
APAXR-MONO 660/52	M 1400 025	600	52	115	16	270 - 360	5.998	4,1 - 5,1
APAXR-MONO 660/56	M 1400 026	650	56	112	16	300 - 390	6.298	4,4 - 5,5

\* Kérésre, felár nélkül, mindkettő tárcsasor szerelhető csipkézett lapokkal  
Kérésre a csipkézett és sima tárcsalapok keverten is szerelhetők





APAXR-MONO szállítási helyzetben, ROLLSTEEL hengerrel



Hátso hárompont függesztés

Figyelem: Az APAXR-MONO tárcsás borona működtetéséhez a traktorak rendelkeznie kell 2 darab, kettős működésű hidraulika kihelyezéssel

OPCIÓS LEHETŐSÉGEK APAXR-MONO	Cikkszám	Súly (kg)
 <b>Csapágyvédelem</b> (db)	E 1400 500	1
<b>Tárcsalap: Ø 660 x 7 mm csipkézett</b> Ø 660 x 6 mm helyett (db)	E 1400 520	+ 3
 <b>Tárcsalap: Ø 660 x 7 mm sima</b> Ø 660 x 6 mm helyett (db)	E 1400 521	+ 3
<b>Tárcsalap: Ø 660 x 8 mm csipkézett</b> Ø 660 x 6 mm helyett (db)	E 1400 522	+ 5
 <b>Tárcsalap: Ø 660 x 8 mm sima</b> Ø 660 x 6 mm helyett (db)	E 1400 523	+ 6
<b>Tárcsalap: Ø 710 x 8 mm csipkézett</b> Ø 710 x 7 mm helyett (db)	E 1400 524	+ 3
<b>Tárcsalap: Ø 710 x 8 mm sima</b> Ø 710 x 7 mm helyett (db)	E 1400 525	+ 3
 <b>Hidraulikus vonórúd állítás</b>	E 1400 501	20
 <b>Hidraulikus vonórúd állítás hidroakkumulátor csillapítással</b>	E 1400 502	30
 <b>Hidroakkumulátoros futómű</b>	E 1400 503	10
 <b>Hátso függesztési pont kialakítása lezáró henger kapcsoláshoz</b>	E 1400 504	157
 <b>Szélsőtárcsa, Ø 560 mm</b> (2 db)	E 1400 505	14
 <b>Oldalsó terelőlemez</b> (2 db)	E 1400 506	30
 <b>Erősített 520/50x17 gumizás</b>	E 1400 510	20
 <b>50x50 mm-es tárcsatengely a 40x40 mm-es helyett</b> (csapágyanként)	E 1400 530	230 mm tárcsalap osztás, 15kg
	E 1400 531	260 mm tárcsalap osztás, 16kg
 <b>Légfék</b>	E 1400 507	+ 110
 <b>Közúti világítás</b>	E 1400 508	+ 12
 <b>K80 Scharmüller vonófej</b> (az alap vonószem helyett)	E 1400 509	5

LEZÁRÓ HENGEREK, APAXR-MONO	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Munkaszélesség henger (cm)	Súly (kg)
 <b>Csőpálcás henger Ø 600 mm</b> 12 csöves	E 1400 540	370	375	1.147
	E 1400 541	410	415	1.270
	E 1400 542	420	455	1.393
	E 1400 543	460/470	495	1.515
	E 1400 544	500/520	535	1.638
	E 1400 545	550/570	575	1.760
	E 1400 546	600	615	1.882
	E 1400 547	630/650	655	2.010
	E 1400 548	680	700	2.138
 <b>CROSSKILL-henger Ø 550 mm</b>	E 1400 580	370	375	1.570
	E 1400 581	410	415	1.760
	E 1400 582	420	455	1.980
	E 1400 583	460/470	495	2.200
	E 1400 584	500/520	535	2.420
	E 1400 585	550/570	575	2.640
	E 1400 586	600	615	2.860
	E 1400 587	630/650	655	3.000
	E 1400 588	680	700	3.140
 <b>CAMBRIDGE-henger Ø 530 mm</b> csipkézett élkialakítással	E 1400 600	370	375	1.680
	E 1400 601	410	415	1.883
	E 1400 602	420	455	2.119
	E 1400 603	460/470	495	2.354
	E 1400 604	500/520	535	2.589
	E 1400 605	550/570	575	2.825
	E 1400 606	600	615	3.060
	E 1400 607	630/650	655	3.210
	E 1400 608	680	700	3.360