


2 RÉSZES LEZÁRÓ HENGER BLACKBEAR EVO-HOZ

	Cikkszám	Munkaszéles- ség kultivátor (cm)	Munkaszélesség henger (cm)	Súly (kg)
	E 1720 540	400	415	635
	E 1720 541	460	495	757
	E 1720 542	520	535	819
	E 1720 543	580	615	941
	E 1720 544	640	655	1.002
	E 1720 560	400	415	581
	E 1720 561	460	495	693
	E 1720 562	520	535	749
	E 1720 563	580	615	861
	E 1720 564	640	655	917
	E 1720 580	400	415	606
	E 1720 581	460	495	723
	E 1720 582	520	535	781
	E 1720 583	580	615	898
	E 1720 584	640	655	956
	E 1720 600	400	415	693
	E 1720 601	460	495	827
	E 1720 602	520	535	893
	E 1720 603	580	615	1.027
	E 1720 604	640	655	1.094
	E 1720 620	400	415	701
	E 1720 621	460	495	837
	E 1720 622	520	535	904
	E 1720 623	580	615	1.039
	E 1720 624	640	655	1.107
	E 1720 640	400	415	706
	E 1720 641	460	495	842
	E 1720 642	520	535	910
	E 1720 643	580	615	1.046
	E 1720 644	640	655	1.114
	E 1720 660	400	415	1.271
	E 1720 661	460	495	1.516
	E 1720 680	400	415	1.079
	E 1720 681	460	495	1.287
	E 1720 682	520	535	1.391
	E 1720 683	580	615	1.599
	E 1720 684	640	655	1.703
	E 1720 700	400	415	1.274
	E 1720 701	460	495	1.520
	E 1720 702	520	535	1.642
	E 1720 703	580	615	1.888
	E 1720 704	640	655	2.011



BLACKBEAR EVO munkája



BLACKBEAR EVO lezáró henger, futómű és egyengető tárcsák

QUIVOGNE
CEE

QUIVOGNE Magyarország

Gazsi Zsolt


Tel.: 06 30 558 4918

E-Mail: zsolt.gazsi@quivogne.at

www.quivogne.hu

QUIVOGNE
CEE

ÚJ 2017



Kép: Blackbear Evo Rollsteel hengerrel - Ø 600 mm

BLACKBEAR EVO

HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ

VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI NEHÉZKULTIVÁTOR / 3 SOROS

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- Munkaszélesség: 4 – 6,4m
- 200 – 450 LE-s erőgépekhez
- Munkamélység: 7 – 30 cm
- 3 soros kapakialakítás
150x100x8 mm-es vázzal
- Kapaosztás: 310 mm
- Kapasorok távolsága: 750 mm
- Keretmagasság: 850 mm
- 3 sorban elhelyezett kapák a talajlazításért
- Egyengető tárcsák a kapasorok után
- Szállítási szélesség 3 m

ALAPFELSZERELTSÉG

- Hidraulikusan állítható vonórúd Kat. III alsó függesztéssel
- Ívelt Blackbear kapaszár, 720 mm hosszú, cserélhető kapatestek, spirálrugós kapabiztosítás
- Mechanikusan állítható egyengető tárcsák, Ø 450 mm, gumituskós felfüggesztés
- 2 összecsuksó munkahenger, mechanikus szállítási reteszeléssel
- 520/50x17 méretű szállítókerekek,
- 90 mm-es kerék tengely 6 csavarral
- 2 támasztóláb

OPCIÓK

- Vonószem, Ø 51 mm
- Hátsó hárompont kialakítás (követelmény lezáró henger kapcsolása esetén)
- Nyírócsavaros kapabiztosítás
- Keményfém felrakott lándzsa
- 240 vagy 340 mm-es szárnyas kések keményfém felrakással
- 560/45x22.5 kerékméret a 520/50x17 helyett
- 400/60x15.5 méretű első támkerék, mechanikus vagy hidraulikus állítással
- Hidraulikus tárcsaállítás
- Légfék
- Közúti világítás
- K80 Scharmüller vonószem

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK

- A Blackbear Evo szántóföldi kultivátor a tarlóhántásra, tarlópolásra és maggyékszítésre alkalmazható nagyteljesítményű munkagép
- A 60 cm-t meghaladó kapaátolság eltömődésmentes munkát garantál még nagyobb mennyiségű szármadarvánnyal borított táblákon is
- A 3 sorban elrendezett kapák megfelelően keverik és lazítják át a talajt
- Az alapfelszereltséghez tartozó tárcsatoron egyenletesen munkálja el a kapaszekció munkáját
- Ajánlott munkatempó:
Tarlóhántás: 10 - 13 km/h
Mélyítő jellegű munka: 5 - 8 km/h

Az ívelt BLACKBEAR kapák előnye:

- Könnyű talajbahatolás még kötött vagy köves területeken is
- Egenyenes munkamélység
- Nincs vízszintes kioldóerő
- Cserélhető orrbetét és szárnyas kések
- Szárterelő az optimális talajáramhoz



Egyengető tárcsák, kapaszekció

BLACKBEAR EVO: nyírócsavaros biztosítással, henger nélkül

Típus	Cikkszám	Munkas-zélesség (cm)	Kapák száma (db)	Egyengető tárcsák (db)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)	Teljesítmény (ha/h)
BLACKBEAR EVO 400 SB	M 1720 010	400	13	10	3.155	200 - 280	3,6 - 4,9
BLACKBEAR EVO 460 SB	M 1720 011	460	15	12	3.575	230 - 320	4,0 - 5,0
BLACKBEAR EVO 520 SB	M 1720 012	520	17	12	3.695	260 - 360	4,4 - 5,6
BLACKBEAR EVO 600 SB	M 1720 013	580	19	14	3.815	290 - 410	4,8 - 6,0
BLACKBEAR EVO 650 SB	M 1720 014	640	21	16	3.985	320 - 450	5,2 - 6,4

BLACKBEAR EVO: NON-STOP rugós biztosítással, henger nélkül

Típus	Cikkszám	Munkas-zélesség (cm)	Kapák száma (db)	Egyengető tárcsák (db)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)	Teljesítmény (ha/h)
BLACKBEAR EVO 400 SF	M 1720 020	400	13	10	3.155	200 - 280	3,6 - 4,9
BLACKBEAR EVO 460 SF	M 1720 021	460	15	12	3.575	230 - 320	4,0 - 5,0
BLACKBEAR EVO 520 SF	M 1720 022	520	17	12	3.695	260 - 360	4,4 - 5,6
BLACKBEAR EVO 600 SF	M 1720 023	580	19	14	3.815	290 - 410	4,8 - 6,0
BLACKBEAR EVO 650 SF	M 1720 024	640	21	16	3.985	320 - 450	5,2 - 6,4



BLACKBEAR EVO kiemelt helyzetben



BLACKBEAR EVO munkája

Fontos: a BLACKBEAR EVO kultivátor üzemeltetéséhez a traktornak 1 db egyszeres és 2 db kettős működésű hidraulika kihelyezésre van szüksége.

OPCIÓS LEHETŐSÉGEK, BLACKBEAR EVO	Cikkszám	Súly (kg)
 Vonórúd hidraakkumulátoros csillapítása	E 1720 500	-
 Ø 51 mm-es vonószem	E 1720 501	52
 Hátsó hárompont kialakítás (követelmény lezáró henger kapcsolása esetén)	E 1720 502	164
 Keményfém felrakott lándzsák (db)	E 1720 503	-
 240 mm-es szárnyas kések (db) sekély tarlóhántásra	E 1720 504	3
 340 mm-es szárnyas kések (db) sekély tarlóhántásra	E 1720 505	4
 340 mm-es szárnyas kések, keményfém felrakott (db) sekély tarlóhántásra	E 1720 506	4
 400/60x15.5 méretű első támkerék mechanikus (1 pár)	E 1720 507	281
 400/60x15.5 méretű első támkerék hidraulikus (+1 pár hidraulika, 1 pár)	E 1720 508	273
 560/45x22.5 kerékméret a 520/50x17 helyett	E 1720 509	144
 Hidraulikus tárcsasor állítás BLACKBEAR EVO 400	E 1720 510	100
 Hidraulikus tárcsasor állítás BLACKBEAR EVO 460, 520, 600, 650 (+1pár hidraulika)	E 1720 511	150
 Légfék	E 1720 512	50
 Közúti világítás	E 1720 513	+ 12
 K80 Scharmüller vonószem	E 1720 514	52



BLACKBEAR EVO 600 szállítási helyzetben



Spirálrugós kapabiztosítás (alaphelyzet)