

QUIVOGNE  
- CEE -

Ø710

Ø710

Ø660

Ø660



## TINEMASTER

**HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ**

### NEHÉZ TÁRCSÁS LAZÍTÓ / X-KIVITEL

#### LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- 4 - 6,1 m munkaszélesség
- 250 - 510 LE-s erőgépekhez
- A tárcsaszorok mélységállítás (18 cm-ig) Hydro-Clips távtartók munkahengerre helyezésével történik
- 4 gerendyes keret (32 lap) 150x100x8 mm profilal
- 2 gerendyes keret (36, 40, 44 lap) 200x100x8 mm-es profilal
- 2 gerendyes szárnyrészek 150x100x8 mm-es profilal
- Tárcsatarató: 160x120x8 mm
- Tárcsalapok a szármaradvány aprítására és talajba keverésére
- Lazító kések a 40 cm-ig történő talajlazításra
- Tagonkénti mechanikus tárcsaszög állítás
- Hidraulikus szállítási reteszelés
- 3,3 m szállítási szélesség

#### ALAPFELSZERELTSÉG

- Vonórúd mechanikus magasság állítással, spirálrugós feszítéssel és erősített kivittelű, Ø 51 mm-es vonószemmel
- 32, 36, 40 tárcsalapnál: 40x40 mm-es tárcsatengely
- 44 tárcsalapnál: 50x50 mm-es tárcsatengely
- Háromszoros tömítésű acélöntvény csapágyház (21kg)
- 2 munkahenger az összecukáshoz
- Tárcsaszög rögzítés
- Cspikézett és sima tárcsalapok sárkaparóval, 230 vagy 260 mm osztásban
- Csap-furat rendszerrel állítható lazító szárnyak szárnnyal és hidropneumatikus, NON-STOP késbiztosítással
- 4 db szállítókerék hidraulikus felrakóval, 2 munkahengerrel. Kerékméret: 295/60x22,5, 70 mm keréktengely, 6db felrakó és erősített kerékfelni
- 2 db támasztóláb


#### KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK

- Hidraulikus keretállítás
- Csapágyvédelem
- Oldalsó terelőlemez
- 710x8 mm-es tárcsalapok
- Szélező tárcsák, Ø 560 mm
- Hátsó vonószem + csatlakozók
- 50x50 mm-es tárcsatengely
- 2 db támkerék a szárnyrésze, 11,5x15 14 PR
- 445/45-19,5 méretű kerék
- Légfék
- Közúti világítás
- K80 Scharmüller vonófej

#### PÁLCÁS ELMUNKÁLÓ A TINEMASTER TÁRCSÁHOZ

##### MEREV

Cikkszám	Gép munkaszélesség (cm)	Munkaszélesség/pálcasor (cm)	Súly (kg)
E 1630 680	400/440 460/480	2 x 240/12	422
E 1630 681	510/520/560	2 x 300/15	470
E 1630 682	610	4 x 180/9	564
E 1630 690	400/440 460/480	2 x 240/12	494
E 1630 691	510/520/560	2 x 300/15	560
E 1630 692	610	4 x 180/9	672




**3-soros, Ø12 mm pálcák**  
Pálcahossz: 550 mm

- magasság állítás
- Pálca dőlészög állítás

#### PÁLCÁS ELMUNKÁLÓ A TINEMASTER TÁRCSÁHOZ

##### HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ

Cikkszám	Gép munkaszélesség (cm)	Munkaszélesség/pálcasor (cm)	Súly (kg)
E 1630 700	400/440 460/480	2 x 240/12 2 munkahenger	432
E 1630 701	510/520/560	2 x 300/15 4 munkahenger	490
E 1630 702	610	4 x 180/9 4 munkahenger	584
E 1630 710	400/440 460/480	2 x 240/12 2 munkahenger	504
E 1630 711	510/520/560	2 x 300/15 4 munkahenger	580
E 1630 712	610	4 x 180/9 2 munkahenger	692



**3-soros, Ø12 mm pálcák**  
Pálcahossz: 550 mm

- magasság állítás
- Pálca dőlészög állítás

**3-soros, Ø16 mm pálcák**  
Pálcahossz: 750 mm

#### KIEGÉSZÍTŐK A PÁLCASORHOZ

**3-soros pálcás elmunkáló tartóelem**

Cikkszám	Súly (kg)
E 1630 720	30

QUIVOGNE  
- CEE -

QUIVOGNE Magyarország

Gazi Zsolt

Tel.: 06 30 558 4918

E-Mail: zszolt.gazi@quivogne.hu

www.quivogne.hu

#### ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK

- A TINEMASTER tárcsás lazító lehetővé teszi a 40 cm mélységig történő talajmunkát, a szármaradványok aprítását és talajba keverését egy menetben, a talajszelvény teljes átforgatása nélkül.
- A talaj optimális lezárására a hengerek széles skálájáról lehet választani.
- Az egymással átfedéssel szerelt X tárcsacsoportok után nem marad elmunkálatlan felület közepén.
- Optimális munkasebesség: 8-10 km/h

Ø 51 mm-es, erősített vonószem (alap)



NON-STOP hidraulikus késbiztosítás

A kések mélységállítás csapokkal történik

**HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ**
**TINEMASTER: Ø 710 x 7 mm-es, elől csipkézett, hátul sima tárcsalapok, 260 mm tárcsalap osztás**

Típus	Cikkszám	Munka-szélesség (cm)	Tárcsák száma (db)	Kapák száma (db)	Csapágy (db)	Talajnyomás tárcsánként (kg)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)	Teljesítmény (ha/h)
TINEMASTER 710/32 H	M 1630 010	460	32	5	8	183	270 - 420	5.841	4,1
TINEMASTER 710/36 H	M 1630 011	510	36	7	10	185	300 - 450	6.658	4,6
TINEMASTER 710/40 H	M 1630 012	560	40	7	12	172	410 - 480	6.870	5,0
TINEMASTER 710/44 H	M 1630 013	610	44	7	12	191	440 - 510	8.369	5,5

**HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ**
**TINEMASTER: Ø 660 x 6 mm-es, elől csipkézett, hátul sima tárcsalapok, 230 mm tárcsalap osztás**








Típus	Cikkszám	Munka-szélesség (cm)	Tárcsák száma (db)	Kapák száma (db)	Csapágy (db)	Talajnyomás tárcsánként (kg)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)	Teljesítmény (ha/h)
TINEMASTER 660/32 H	M 1630 020	400	32	5	8	172	250 - 400	5.505	3,6
TINEMASTER 660/36 H	M 1630 021	440	36	7	10	175	280 - 430	6.280	4,0
TINEMASTER 660/40 H	M 1630 022	480	40	7	12	161	390 - 460	6.450	4,4
TINEMASTER 660/44 H	M 1630 023	520	44	7	12	180	420 - 490	7.895	4,8

**KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK A TINEMASTER TÁRCSÁHOZ**

	Cikkszám	Súly (kg)
 <b>Csapágyvédelem (db)</b>	E 1630 500	1
<b>Tárcsalap: Ø 660 x 7 mm csipkézett</b> Ø 660 x 6 mm helyett (db)	E 1630 520	+ 3
 <b>Tárcsalap: Ø 660 x 7 mm sima</b> Ø 660 x 6 mm helyett (db)	E 1630 521	+ 3
<b>Tárcsalap: Ø 660 x 8 mm csipkézett</b> Ø 660 x 6 mm helyett (db)	E 1630 522	+ 5
 <b>Tárcsalap: Ø 660 x 8 mm sima</b> Ø 660 x 6 mm helyett (db)	E 1630 523	+ 6
<b>Tárcsalap: Ø 710 x 8 mm csipkézett</b> Ø 710 x 7 mm helyett (db)	E 1630 524	+ 3
<b>Tárcsalap: Ø 710 x 8 mm sima</b> Ø 710 x 7 mm helyett (db)	E 1630 525	+ 3
 <b>Szárnyas kések keményfém felrakással</b>	E 1630 510	1
 <b>Hidraulikus vonórúd állítás</b>	E 1630 501	20
 <b>50x50 mm-es tárcsatengely a 40x40 mm-es helyett (csapágyanként)</b>	E 1630 530	230 mm tárcsalap osztás, 15kg
 <b>260 mm tárcsalap osztás, 16kg</b>	E 1630 531	260 mm tárcsalap osztás, 16kg
 <b>Oldalsó terelőlemez (2 db)</b>	E 1630 502	30
 <b>Szélsőtárcsa, Ø 560 mm (2 db)</b>	E 1630 503	14
 <b>Hátsó vonószem + csatlakozók (vontatott henger csatlakoztatásához)</b>	E 1630 504	25
<b>2 db támkerék a szárnyrészre, 11,5x15 14 PR</b>	E 1630 505	240
 <b>445/45-19,5 méretű kerék</b> 295/60x22,5 helyett	E 1630 506	92
 <b>Légfék</b>	E 1630 507	50
 <b>Közúti világítás</b>	E 1630 508	+ 12
 <b>K80 Scharmüller vonófej</b> (az alap vonószem helyett)	E 1630 509	5

Figyelem: a felhajtható szárnyrészekkel rendelkező TINEMASTER tárcsás lazító üzemeltetéséhez a traktornak 3 pár kihelyezett hidraulika körre van szüksége

**LEZÁRÓ HENGEREK A TINEMASTER TÁRCSÁHOZ**

	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Munkaszélesség henger (cm)	Súly (kg)
 <b>Pálcás henger, Ø 450 mm</b> 10 pálcás, 50x15 mm	E 1630 540	400	410	533
	E 1630 541	440	450	585
	E 1630 542	460/480	490	637
	E 1630 543	510/520	530	689
	E 1630 544	560	570	741
	E 1630 545	610	610	793
 <b>Rúdas henger, Ø 450 mm</b> 8 rúd, Ø38/28 mm	E 1630 560	400	410	533
	E 1630 561	440	450	585
	E 1630 562	460/480	490	637
	E 1630 563	510/520	530	689
	E 1630 564	560	570	741
	E 1630 565	610	610	793
 <b>Z-henger, Ø 500 mm</b> 10 részes, 50x15 mm	E 1630 580	400	410	599
	E 1630 581	440	450	657
	E 1630 582	460/480	490	715
	E 1630 583	510/520	530	774
	E 1630 584	560	570	832
	E 1630 585	610	610	891
 <b>L-henger, Ø 600 mm</b> sárkaparóval 125 mm gyűrűtáv	E 1630 600	400	410	685
	E 1630 601	440	450	752
	E 1630 602	460/480	490	818
	E 1630 603	510/520	530	885
	E 1630 604	560	570	952
	E 1630 605	610	610	1.019
 <b>T-henger, Ø 600 mm</b> sárkaparóval 125 mm gyűrűtáv	E 1630 620	400	410	693
	E 1630 621	440	450	761
	E 1630 622	460/480	490	828
	E 1630 623	510/520	530	896
	E 1630 624	560	570	963
	E 1630 625	610	610	1.031
 <b>U-henger, Ø 600 mm</b> sárkaparóval 125 mm gyűrűtáv	E 1630 640	400	410	697
	E 1630 641	440	450	765
	E 1630 642	460/480	490	833
	E 1630 643	510/520	530	901
	E 1630 644	560	570	969
	E 1630 645	610	610	1.037
 <b>ROLLPRO-henger, Ø 600 mm</b> sárkaparóval 150 mm gyűrűtáv	E 1630 660	400	410	1.066
	E 1630 661	440	450	1.170
	E 1630 662	460/480	490	1.274
	E 1630 663	510/520	530	1.378
	E 1630 664	560	570	1.482
	E 1630 665	610	610	1.586