

QUIVOGNE
· Magyarország ·



***Mezőgazdasági és
kommunális szárzúzó
és rézsűzűző kínálat***

www.quivogne.hu



MASTER oldalra kitolható és szögben dönthető rézsűzűzők

A Master család rézsűzűzői elérhetők 160 – 250 cm-es munkaszélességben. A hidraulikusan oldalra kitolható és szögben dönthető típusok kitűnően alkalmazhatók a mezőgazdasági és kommunális munkavégzés folyamán.

Legfontosabb feladatai:


- táblaszélek tisztán tartása, gyomkontroll,
- töltésoldalak, árkok, sövények karbantartása,
- kommunális feladatok, telephely körüli szársűzési munkák,
- erdei utak tisztítása,
- környezetápolási- és városüzemeltetési feladatok.



Az opcióban oldalra kihelyezett hajtómű megnöveli a traktor nyomvonalán kívül végzett munka határait. A speciális torony felfüggesztés lehetővé teszi az úszó üzemmódot az egyenetlen talajokon végzett zúzáskor. Akadályba ütközés esetén biztonsági szelep védi a munkahengert.



A rézsűzók általános felhasználhatóságát segíti a hidraulikus fel és lefelé döntés.



Ez a fokozatmentes állítási lehetőség az árokpartok, töltésoldalak tisztítását és az utakra belógó fák, cserjék és bokrok visszavágását teszi lehetővé.

A rézsűzók család legerősebb tagja, a Hypermaster bár nem tipikus erdészeti szárzúzó, de robusztus felépítésénél és megnövelt rotorátmérőjénél fogva bátran ajánlható az 5-6 cm-es gallyak visszavágására, aprítására. Rendszeres használatával megelőzhetjük a traktor vagy kombajn sérüléseit, az útra belógó ágak okozta karcolásokat.



Típus	Kardán ford. (1/min)	Kardán méret	Vágásy mag. (cm)	Max. gally (cm)	Ékszij (db)	Y kés (db)	Kalapács (db)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)
GREEN MASTER 110	540	1"3/8 Z6	2 - 6	3	3	56	28	20 - 35	236
GREEN MASTER 130	540	1"3/8 Z6	2 - 6	3	3	64	32	20 - 35	250
GREEN MASTER 150	540	1"3/8 Z6	2 - 6	3	3	80	40	20 - 35	264
MASTER 160	540	1"3/8 Z6	3 - 8	4	4	42	14	40 - 90	600
MASTER 180	540	1"3/8 Z6	3 - 8	4	4	48	16	50 - 90	630
MASTER 200	540	1"3/8 Z6	3 - 8	4	4	54	18	60 - 90	650
HYPER MASTER 180	540	1"3/8 Z6	3 - 8	5	4	-	16	80 - 120	980
HYPER MASTER 200	540	1"3/8 Z6	3 - 8	5	4	-	18	80 - 120	1.020
HYPER MASTER 220	540	1"3/8 Z6	3 - 8	5	4	-	20	90 - 120	1.070
HYPER MASTER 250	540	1"3/8 Z6	3 - 8	5	4	-	22	90 - 120	1.120



JUMP karos rézsűzűzők



A JUMP karos szárszűző család parkok, útmenti területek, árokérsűk, töltésoldalak vegetációjának karbantartására ajánlott, mind mezőgazdasági, mind kommunális területeken.

Az opcióban szerelhető vágótárcsák 400 – 650 mm átmérővel, 3 / 4 / 5 tárcsás kivitelben rendelhetők. Használatával precízen és hatékonyan vágható az akár nagy átmérőjű ágak és gallyak és elkerülhető az utak és szántóföld mellett benyúló ágak okozta mechanikai sérülések.

Az elérhető típusok rövid áttekintése:

Típus	Kardán ford. (1/min)	Olaj (liter)	l/min – bar	Min. traktor tömeg (kg)	Súly max. (kg)
JUMP GS 2.5	540	70	55 - 180	1.000	284
JUMP GS 2.8	540	70	55 - 180	1.200	292
JUMP GS 3.2	540	70	55 - 180	1.200	297
JUMP GS 4.0	540	70	55 - 180	1.400	326
JUMP GS 4.5	540	70	55 - 180	1.400	354
JUMP GS 5.0	540	100	55 - 180	1.800	501

HURRICANE és BP nagyteljesítményű szárzúzó

A HURRICANE és a BP vízszintes tengelyű szárzúzó család legfontosabb jellemzője a magas felépítés és az erős vázkialakítás. Kitűnően használható nagy mennyiségű szármaradvány, min.: például kukorica, napraforgó lezúzására valamint erősen gázos területek karbantartására.



Legfontosabb jellemzők:

- extraerős hajtómű
- nagy átmérőjű rotor
- nyitható hátsó fedél
- magas felépítés önbeálló támkerék



Típus	Munka / száll. szél. (cm)	Ékszij (db)	Súly (kg)	Kések / kalapácsok (db)
BP 225	225/255	4	920	48/24
BP 260	260/290	5	1.200	56/28
BP 280	280/299	5	1.320	60/30
BP 300	300/330	5	1.380	64/32
BP 320	320/349	8	1.750	68/34
BP 360	360/349*	8	1.850	80/40
BP 400	400/349*	8	1.970	88/44
BP 450	450/349*	8	2.170	100/48
BP 520	520/349*	10	2.550	116/56
BP 600	600/349*	10	2.800	132/64
H 82 PLUS 250	252/269	5	810	48/24
H 82 PLUS 280	276/293	5	900	56/28
H 202 FOLD 520	512/245	5+5	2.400	120
H 202 FOLD 560	562/245	5+5	2.716	136
H 202 FOLD 640	644/255	6+6	3.660	136



QASTOR és ORYX univerzális szárzúzó

A QASTOR és ORYX szárzúzó család kitűnő ár-érték aránnyal rendelkezik és optimális megoldás a kis- és közepes gazdaságok szárzúzási és mulcsozási munkálataira.

- A 105 és 280 cm közötti munkaszélességgel elérhető típusok a mezőgazdasági növényzet, rétek, legelők karbantartására, valamint a kommunális munkavégzés során is jól használhatók.
- A nagy átmérőjű rotor, az erős felépítés, a nagy szívóhatás lehetővé teszi nagy mennyiségű szármagvány aprítását is.
- Az opcióban elérhető kettős függesztő torony még nagyobb kihasználást tesz lehetővé.

Típus	Kardán ford. (1/min)	Kardán	Vágási mag. (cm)	Max. gally (cm)	Ékszíj (db)	Y-kés (db)	Kalapács (db)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)
QASTOR 51-105	540	1"3/8 Z6	3 - 7	3*	3	30 - 10	10	20 - 50	225
QASTOR 51-125	540	1"3/8 Z6	3 - 7	3*	3	36 - 12	12	20 - 50	280
QASTOR 76-125	540	1"3/8 Z6	3 - 8	4*	3	30 - 10	10	35 - 70	450
QASTOR 76-140	540	1"3/8 Z6	3 - 8	4*	3	36 - 12	12	40 - 70	465
QASTOR 76-155	540	1"3/8 Z6	3 - 8	4*	3	42 - 14	14	45 - 70	495
QASTOR 76-180	540	1"3/8 Z6	3 - 8	4*	4	48 - 16	16	50 - 70	530
ORYX 100-155	540	1"3/8 Z6	2 - 7	5*	4	42 - 14	14	40 - 75	610
ORYX 100-180	540	1"3/8 Z6	2 - 7	5*	4	48 - 16	16	45 - 75	640
ORYX 100-200	540	1"3/8 Z6	2 - 7	5*	4	54 - 18	18	45 - 75	680
ORYX 110-250	540	1"3/8 Z6	2 - 7	5*	5	66 - 22	22	55 - 90	830
ORYX 110-280	540	1"3/8 Z6	2 - 7	5*	5	72 - 24	24	60 - 90	900
ORYX 120-220	540	1"3/8 Z6	3 - 10	6*	4	60 - 20	20	80 - 120	870
ORYX 120-250	540	1"3/8 Z6	3 - 10	6*	5	66 - 22	22	95 - 120	960
ORYX 120-280	540	1"3/8 Z6	3 - 10	6*	5	72 - 24	24	100 - 120	1.040

* kalapácsos kivitelben



MEGACUT függőleges tengelyű szárzúzó

A MegaCut függőleges tengelyű szárzúzó alacsony vonóerő szükséglettel és hatalmas területlefedéssel rendelkezik. Kitűnően alkalmazható nagy mennyiségű szármaradvány, pl kukorica vagy napraforgó lezúzására csakúgy, mint rétek és legelők karbantartására, vagy akár erősen gazos területek gyors és hatékony tisztítására.



Legfontosabb jellemzők:

- 6 kés / rotor
- 50 – 250 mm vágási magasság
- hidraulikus állítás
- speciális késkialakítás
- rotorvédelem
- hajtásvédelem szabadonfutóval
- szállítási reteszelés

Az elérhető típusok rövid áttekintése:

Típus	Munka szél. (cm)	Rotor (db)	Kések (db)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)
BLB 460/6	460	3	18	2.400	100 - 170
BLB 630/8	630	5	30	3.000	140 - 250



www.quivogne.hu
info@quivogne.at

Tel:

06 30 558 4918

06 70 385 7891

06 70 305 7092

TOVÁBBI MUNKAGÉP AJÁNLATUNK:



Rövidtárca



Sorközművelő kultivátor



Késes henger



Talajlazító

Amennyiben nem szeretne hírlevelet kapni tőlünk, kérjük jelezze a fenti elérhetőségek bármelyikén.

A prospektusban szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.